

CONTENEDOR "FOR EXPORT"

DE 600 LITROS



PLAXBURG



CARACTERÍSTICAS

- IDEAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE VOLUMEN DURANTE EL TRASLADO
- APTO PARA EL CONTACTO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS
- ALTA RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS
- AROS METÁLICOS OFRECEN MAYOR RESISTENCIA AL MOVIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

CAPACIDAD (L)	600
ALTURA (mm)	1000
LARGO (mm)	1060
ANCHO (mm)	610
DIA. DE BOCAS	2", 7 1/2", 3/4"

* VOLÚMENES Y DIMENSIONES NOMINALES (±2%)

IDEAL PARA ENVASAR

- PRODUCTOS ALIMENTICIOS
- ACEITES LUBRICANTES
- COMBUSTIBLES
- PRODUCTOS QUÍMICOS
- FERTILIZANTES Y PESTICIDAS
- ÁCIDOS
- SOLVENTES Y PINTURAS

RECOMENDACIONES

- MANTENERLO Y APILARLO EN POSICIÓN VERTICAL
- DEJAR DE 20 CM. (AGUA) A 30 CM. (COMBUSTIBLES) DE ESPACIO ENTRE EL NIVEL Y LA PARED SUPERIOR



contacto@plaxburg.com
facebook.com/plaxburg
www.plaxburg.com

versión 2017-08

Cochabamba: Av. Petrolera Km 4, 4-423-6836 / 7, 4-476-5956 / 5361
Santa Cruz: Av. Internacional (8º Anillo) a 800m sur de Av. Virgen de Cotoca Km 8, 3-347-4435, 3-322-6432
Sucursales: Equipetrol 3-335-2624, 3-322-7510;
Mutualista 3-370-7800; Alto San Pedro 3-370-3510